

Bochemit[®]

WOOD CARE SINCE 1968



Bochemit[®]
QB PROFI

PREVENTIVNÍ OCHRANA STAVEBNÍHO ŘEZIVA

- » Proti houbám, hmyzu a plísním
- » Pro povrchovou i hloubkovou impregnaci (VTI)
- » Na bázi kyseliny borité
- » Použití v exteriéru i interiéru

Bochemit®

WOOD CARE SINCE 1968



Bochemit®

QB PROFI

KAPALNÝ FUNGICIDNÍ A INSEKTICIDNÍ PŘÍPRAVEK PRO DLOUHODOBOU PREVENTIVNÍ OCHRANU DŘEVA

Alfou i omegou ochrany dřeva před škůdci je prevence. Začíná nákupem kvalitního dřeva a pokračuje správně provedenou impregnací.

Bochemit® QB Profi je nejrozšířenější impregnační přípravek v profesionální sféře. Jedná se o léty prověřený produkt určený k impregnaci dřeva v třídách použití 1, 2 a 3.

Bochemit® QB Profi je nejlepší volbou pro povrchovou, polohloubkovou i hloubkovou impregnaci stavebního dřeva při stavbách a rekonstrukcích v interiérech (střešní konstrukce, podlahy) i exteriérech (střešní podbití, pergoly, ploty).

DOKONALE OŠETŘENÉ DŘEVO:



- » Výběr vhodné biocidní impregnace naleznete na www.bochemie.cz a www.bochemit.eu.
- » Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

DLOUHODOBÁ PREVENTIVNÍ OCHRANA STAVEBNÍHO ŘEZIVA



PROČ DŘEVO IMPREGNOVAT?

JEDNÍM Z ROZHODUJÍCÍCH FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍ ŽIVOTNOST STAVEBNÍHO DÍLA JE ŽIVOTNOST KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO KROVU A DALŠÍHO STAVEBNÍHO ŘEZIVA.

Odolnost běžně používaných dřevin (smrk, borovice, jedle, modřín, dub, buk) proti biotickým škůdcům není velká. Nebezpečí ohrožení dřeva hmyzem může nastat dokonce již při vlhkosti dřeva nad 10 % a teplotě nad 10 °C, tzn. ohroženo je i dřevo velmi dobře vysušené.

Impregnovat dřevo proti biotickým škůdcům a zvýšit tak jeho trvanlivost je zejména vhodné, pokud dřevěné prvky budou používány jako konstrukční, nebo jsou již zabudované a obtížně nahraditelné nebo opravitelné.

Riziko představují chyby v konstrukci staveb, které mohou způsobit zatékání při dešti, kondenzaci par při kolísání teplot nebo přenos vlhkosti z mokrého zdiva, a dále např. vodorovné plochy konstrukce, odkud případná zatečená voda obtížně odtéká.

- 01** Pro povrchovou, polohlubkovou i hloubkovou (pouze bezbarvá varianta) impregnaci dřeva až do třídy použití 3 (dřevo použité v exteriéru, vystavené povětrnostním podmínkám, bez styku se zemí).
- 02** Na ošetřeném dřevu nezanechává vrstvu, dřevo nezapáchá.
- 03** Bochemit® QB Profi se vyrábí v bezbarvé, hnědé a zelené variantě, barvy slouží k indikaci provedené ochrany.
- 04** Životnost provedené ochrany dřeva v exteriéru je minimálně 10 let, u dřevěných prvků v interiéru je životnost provedené ochrany neomezená.

Bochemit®

WOOD CARE SINCE 1968

PROČ BOCHEMIT®

- » Na vývoj produktů pro ošetření stavebního řeziva proti napadení biotickými škůdci se specializujeme již více než 50 let!
- » BOCHEMIT® splňuje všechny současné evropské normy a předpisy, na základě kterých jsou produkty certifikovány.
- » BOCHEMIT® má vlastní výzkumné centrum přímo zaměřené na výzkum a vývoj produktů v oblasti ochrany dřeva.
- » BOCHEMIT® produkty jsou neustále zlepšovány a inovovány tak, aby odpovídaly nejmodernějším trendům trhu a požadavkům zákazníků.
- » BOCHEMIT® neznamena pouze výrobky, ale také technickou pomoc a podporu. Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci s technologií impregnace různého druhu dřeva, průběžným poradenstvím, nastavením správné koncentrace aplikačních roztoků.



PROČ BOCHEMIT® QB Profi

- » Bochemit® QB Profi je dlouhodobě opakovaně používán k impregnaci profesionály napříč Evropou.
- » Účinnost proti biologickým činitelům byla testována dle evropských norem EN 46-1, EN 113, EN 73, EN 84 (prevence) a je ověřena polními testy v reálných klimatických podmínkách dle EN 330.
- » Bochemit® QB Profi je vhodný i pro dlouhodobé máčení (8 - 24 hodin).

